



### Medición del nivel de agua subterránea y de la temperatura del agua con OTT Orpheus Mini

- **Aplicación**  
Aguas superficiales, Aguas subterráneas
- **Tipo de producto**  
Instalación fija
- **Tecnología de medición**  
Sensor de presión relativa con célula de medición cerámica capacitiva
- **Parámetros medidos**  
Nivel (presión), temperatura de agua
- **Puntos destacados**  
Para tubos de nivel a partir de 1", baterías de lito o pilas alcalinas que se pueden sustituir in situ, posible ampliación con unidad de transmisión GSM/GPRS OTT ITC
- **Margen de medición**  
0 ... 4, 10, 20, 40 y 100 m
- **Precisión**  
 $\pm 0,05\%$  FS
- **Registrador interno**  
Sí

# Datos técnicos

## OTT Orpheus Mini

El recolector de datos de agua subterránea OTT Orpheus Mini convence por la calidad de sus componentes y por su ingenioso diseño. Su componente clave es la célula de medición de presión cerámica estable a largo plazo y ubicada en una carcasa de acero inoxidable resistente a la corrosión y al agua salada. La configuración, la comunicación y el cambio de pila son sumamente sencillos gracias al fácil acceso a la unidad de comunicación a través de la tapadera de pozo. Concebido inicialmente para el monitoring de larga duración en agua subterránea, Orpheus Mini ha demostrado ser eficaz también en aguas superficiales.

<b>Rangos de Medida</b>	0 ... 4 m, 0 ... 10 m, 0 ... 20 m, 0 ... 40 m water column
Resolución, presión	0,01 % FS
Precisión, presión	± 0,05 % FS

<b>Rango de Medición temperatura</b>	-25 °C ... +70 °C (ice-free)
Resolución temperatura	0,1 °C
Precisión temperatura	±0,5 °C

<b>Alimentación eléctrica</b>	3 x 1,5 V LR6-cells Alkaline- or Lithium-type
Duración (intervalos de lectura de 1 hora)	
con baterías Litio	min. 5 años
con baterías alcalinas	min. 1,5 años (baterías de alta calidad)

<b>Interfase</b>	Infraroja (IrDA)
Temperatura-rango de trabajo compensado	desde -5 °C ... +45 °C (libre de hielo)

<b>Almacenamiento Temperatura</b>	-40 °C ... +85 °C
-----------------------------------	-------------------

<b>Memoria</b>	4 MB
Número de valores	aprox. 500 000
Intervalo de Lectura	1 segundo a 24 horas
Intervalo de almacenamiento	1 segundo a 24 horas

<b>Instalable en pozos</b>	
con placas adaptadores para tapaderas OTT	1', 2', 4', 6'
con fijación de suspensión	desde 1'

<b>Dimensiones</b>	
Unidad de Comunicación L x Ø	400 mm x 22 mm
Sonda de Presión L x Ø	195 mm x 22 mm

<b>Longitud del Sistema</b>	
-----------------------------	--

### 2-3

We reserve the right to make technical changes and improvements without notice. V-22/02/2024  
OTT Hydromet GmbH, Germany

# Datos técnicos

## OTT Orpheus Mini

(longitud del cable incl. unidad de comunicación /sonda)	1,5 ... 200 m ± 0,25 m
--	------------------------

<b>Material Carcasa</b>	<b>ABS, V4A (DIN 1.4539)</b>
-------------------------	------------------------------

<b>Peso</b>	
Unidad de comunicación ( incl. baterías )	aprox. 0,410 kg
Sonda de Presión	aprox. 0,300 kg

<b>Tipo de protección</b>	
Unidad de Comunicación	IP 67 (profundidad de inmersión max. 2 m, duración de inmersión max. 24 h)
Sonda	IP68

<b>Límites EMV</b>	<b>conforme a IEC61326/EN61326</b>
--------------------	------------------------------------